



Shell Helix HX3

Lubricante monogrado para motores

Shell Helix HX3 ha sido formulado para remover los depósitos de barros y ayudar a prolongar la vida útil del motor. Shell Helix HX3 provee protección probada a todo motor de automóvil a nafta o Diesel en cualquier condición de manejo.

Aplicaciones

Shell Helix monogrado es la opción de los conductores que buscan proteger motores de tecnología antigua donde se admita el uso de productos monogrado. Su excelente relación costo beneficio permite cuidar la economía con un nivel probado de protección. Shell Helix HX3 está especialmente indicado como reemplazo de lubricante monogrado convencionales o de baja especificación.

Para un nivel de protección superior sugerimos el uso de Shell Helix HX3 K, Shell Helix Diesel HX3 K o Shell Helix HX3 G.

Beneficios

- **Acción Limpiadora**
Posee tecnología de limpieza activa que remueve los depósitos de barro.
- **Protección Confiable**
Limpia y protege los motores con alto recorrido brindando una protección adecuada contra el desgaste y a la formación de depósitos en todo motor a nafta o Diesel donde el fabricante admita el uso de productos monogrado.

Especificaciones y Aprobaciones

Shell Helix HX3 cumple y excede las siguientes especificaciones:

API SF / CD

Características Típicas

Shell Helix HX3	SAE 40
Viscosidad cinemática @ 40°C, cSt @ 100°C, cSt	150 14,6
Índice de viscosidad (VI)	95
Densidad a 15/4°C, g/cc	0,898
Punto de inflamación, COC, °C	235
Punto de escurrimiento, °C	-10
Alcalinidad total, mg KOH/g	8,2
Cenizas sulfatadas, % p/p	1,07

Los valores indicados son representativos de la producción actual y no constituyen una especificación. La producción del producto se realiza conforme a las especificaciones de Shell.

Salud y Seguridad

El lubricante Shell Helix HX3 no presenta riesgo para la salud cuando es usado en las aplicaciones recomendadas y se observan los niveles adecuados de higiene personal e industrial. Para una información más detallada sobre higiene y seguridad, solicite la Hoja de Seguridad de Producto a Servicios Técnicos Shell.



Proteja el medio ambiente

No arroje aceite usado a los drenajes o desagües.
Disponga responsablemente de los desechos de
acuerdo a la legislación vigente.

Asesoramiento Técnico

Para aplicaciones no contenidas en esta
publicación consulte a Servicios Técnicos Shell al
(011) 4126-4004 o por mail a
shell-industrias@shell.com.